



LUBRITEK

BIO-CUT OIL

DEFINITION

BIO-Cut est une huile de coupe entière pour tous les métaux, elle est dépourvue d'huiles minérales et biodégradables.

BENEFICES

Elle permet, grâce à son effet lubrifiant particulièrement élevé, des vitesses de coupe plus rapides, des durées d'outil prolongées et de ce fait aussi un plus grand rendement de coupe des outils.

APPLICATIONS

L'huile Bio-Cut convient pour les domaines d'applications suivants : perçage, tournage, fraisage, alésage, sciage, estampage, taraudage et filetage de toutes sortes d'aciers, la fonte, les aciers inoxydables, le cuivre, le laiton, l'aluminium et leurs alliages dans tous les domaines de l'industrie.

CARACTERISTIQUES

Odeur	Presque inodore
Libre de silicones	Oui
Caractéristiques	Sans huiles Minérales
	Facilement biodégradable
Couleur	Incolore
Viscosité cinétique (DIN 51 562) à +40°C	43 mm ² /s
Viscosité cinétique (DIN 51 562) à +100°C	9 mm ² /s
Résistance de température	+ 200°C

STOCKAGE :

Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé.
Ne pas exposer directement au rayon de soleil
La température de stockage ne doit pas dépasser +50 °C
Conserver dans un endroit frais et sec.

HYGIENE & SECURITE

A utiliser selon les recommandations dans le respect de sécurité et hygiène ne présente aucun danger pour la santé.