



LUBRITEK

CUTTING OIL 859V

DEFINITION

Cutting Oil 859V est une huile de coupe soluble à base d'huile Minérale raffinée de haute qualité à usage général polyvalent, dont le rendement satisfera la plupart des exigences des applications en atelier d'usinage.

BENEFICES

- Une excellente protection contre l'oxydation
- Préviens les odeurs désagréables
- Un excellent rendement dans toutes les applications d'usinage
- Protection contre les bactéries et les champignons
- Sans chlore, sans Soufre

APPLICATIONS

CUTTING OIL 859V est un lubrifiant soluble recommandé pour le sciage, le tournage, le fraisage, l'alésage et le meulage, en particulier lorsque l'huile doit être diluée à de l'eau d'une dureté supérieure à 400 ppm de sels calcaires.

Elle peut aussi servir à la trempe des pièces chauffées par induction, au refroidissement des laminoirs et à la protection de systèmes hydrauliques contre la corrosion lorsque le liquide hydraulique est de l'eau.

DOSAGES RECOMMANDES

A titre indicatif, les dosages diffèrent d'une application à une autre

Tournage, décolletage, perçage : 15 pour 1 à 30 pour 1

Fraisage et alésage : 10 pour 1 à 15 pour 1

Meulage : 30 pour 1 à 50 pour 1

Sciage : 15 pour 1 à 30 pour 1

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques types		METODES ASTM	VALEURS
Densité à 15 °C	Kg / m3	D 1298	955
Viscosité à 40 °C	Cst	D 445	50
Point éclair de l'huile de base	°C	D 92	>190
Corrosion I à la lame de cuivre à 40 °C		D 130	1a
Protection contre la rouille			Passe

HYGIENE & SECURITE

Une bonne hygiène personnelle et une manutention prudente sont de rigueur.