



LUBRITEK

CUTTING OIL 859

DEFINITION

Est une huile de coupe soluble à usage général polyvalente, dont le rendement satisfera la plupart des exigences des applications en atelier d'usinage.

BENEFICES

- Une excellente protection contre la rouille
- Préviens les odeurs désagréables
- Un excellent rendement dans toutes les applications d'usinage

APPLICATIONS

CUTTING OIL 859 est un lubrifiant soluble recommandé pour le sciage, le tournage, le fraisage, l'alésage et le meulage, en particulier lorsque l'huile doit être diluée à de l'eau d'une dureté supérieure à 400 ppm de sels calcaires.

Elle peut aussi servir à la trempe des pièces chauffées par induction, au refroidissement des laminoirs et à la protection de systèmes hydrauliques contre la corrosion lorsque le liquide hydraulique est de l'eau.

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques types		METODES ASTM	VALEURS
Densité à 15 °C	Kg / m ³	D 1298	955
Viscosité à 40 °C	Cst	D 445	50
Point éclair de l'huile de base	°C	D 92	>190
Corrosion I à la lame de cuivre à 40 °C		D 130	1a
Protection contre la rouille			Passe

HYGIENE & SECURITE

Une bonne hygiène personnelle et une manutention prudente sont de rigueur.