



LUBRITEK

DECOFORM 22

DEFINITION

Les huiles de démoulage DECOFORM 22 sont des mélanges d'huiles synthétiques et d'additifs spéciaux qui permettent de retirer facilement les coffrages en acier des moules tout en assurant un fini plus lisse au béton. Les huiles DECOFORM 22 conviennent également aux moules d'acier, de bois, d'aluminium et de plastique

BENEFICES

Les huiles DECOFORM 22 détiennent les propriétés suivantes :

- facilitent le démoulage ;
- assurent un meilleur fini au béton ;
- diminuent l'usure et prolongent la durabilité des coffrages ;
- protègent les formes métalliques contre la corrosion ;
- adhèrent aux surfaces métalliques.

APPLICATIONS

Afin d'en faciliter l'application, les huiles DECOFORM 22 peuvent être chauffées ou diluées avec du kérosène. Nous recommandons de faire un essai préliminaire en mélangeant l'huile avec 10 % de kérosène. Les résultats de cet essai indiqueront quelle quantité d'huile est nécessaire pour obtenir de meilleurs résultats.

CARACTERISTIQUES : DECOFORM 22

Densité à 15 °C	Kg / m ³	878
Viscosité à 40 °C	mm / s	22
Indice de viscosité		97
Point éclair	°C	165
Point écoulement	°C	-24

Formats disponibles

20 L 205 L VRAC

HYGIENE & SECURITE

Une bonne hygiène personnelle et une manutention prudente sont de rigueur.